




Synqron 0W-16 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- minimoitu öljynkulutus alhaisen haihtuvuuden ja korkean lämpötilan keston (matalan Noack-testiarvon) ansiosta
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- pidentää pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien, kuten katalysaattorien ja hiukkassuodattimien (GPF), käyttöikää bensiinimoottoreissa
- kehitetty erityisesti nykyaikaisia bensiinikäyttöisiä hybridi ajoneuvoja varten

Sovellusalue

- soveltuu vain bensiinimoottoreille
- soveltuu henkilöautoille
- soveltuu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvoissa, joissa suositellaan moottoriöljyn viskositeettia 0W-16

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	0W-16
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	40.2
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	7.88
Viskositeetti-indeksi	-	171.8
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.84
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa·s	4450
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	2.4
Sinkkipitoisuus	ppm	670
Sulfaattihukka	g/100g	0.7
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	7.5
Jähmepiste	°C	-45
Leimahduslämpötila	°C	200

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 60 L)	175 kg tynnyri (noin. 208 L)

Tekniset tiedot

API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
ILSAC GF-6B
Renault AN2022

* Lisätiedot