

# EASY COATING

## BETONIN JÄLKIKÄSITTELYAINE

#696 Easy Coating on betonin jälkikäsitteleyaine, joka tunkeutuu raakabetoniin ja kovettaa pintakerroksen homogeeniseksi, puoli kiiltäväksi tasaiseksi pinnaksi. Pintakerroksesta tulee kulutusta kestävä, elastinen, diffuusioavoin ja helposti puhdistettava. Torjuu kutistumishalkeamien syntymistä uudessa betonivalussa.

### HYÖDYT

- Kustannustehokas
- Läpikuultava
- Ei irtoa eikä hilseile
- Helppo ja nopea käyttää
- Diffuusioavoin
- Kulutusta kestävä
- Elastinen
- Helppo siivota
- Valun jälkikäsitteleyaine
- Vesipohjainen
- Myrkytön ja hajuton
- Pigmentoitavissa
- Ylimaalattavissa
- Laitteet puhdistetaan vedellä

### ESIKÄSITTELY

Imuroi käsiteltävät lattiapinnat huolellisesti. Poista irtonainen lika, öljy ja rasva.

### VARUSTEET

Lattian käsittely suoritetaan pehmeällä harjalla tai matalapaineisella ruiskulla. Suurille pinnoille käytetään matalapaineista ruiskua parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

### MENEKKI

Aine levitetään kahteen kertaan ja 1 litra riittää noin 5-7 m<sup>2</sup>.

### KÄYTTÖ

- Levitä runsas ensimmäinen kerros, mahdolliset lammikot katoavat kyllä
- Levitä toinen kerros noin 1-2 tunnin kuluttua
- Pintakuiva 1-3 tunnin kuluttua
- Täysin käytettävissä 8 tunnissa normaalissa huonelämpötilassa ja ilmanvaihdolla
- Älä levitä alle +10 °C lämpötilassa

### HUOLTO

Kuluneet pinnat voidaan helposti käsitellä uudelleen ilman näkyviä saumoja.

### JÄLKIKÄSITTELY

Kaikki maalit, tasoitteet, liimat jne. tarttuvat ongelmitta.

### BETONIVALUN YHTEYDESSÄ




Easy Coating voidaan levittää vastavaletulle betonilattialle liian nopean kuivumisen ja siten kuivumishalkeamien ja -painumien estämiseksi.

Jälkikäsitteleyaineen ominaisuudet saavat betonin kuivumaan hitaasti eikä sitä tarvitse peittää suojapeitteellä.

### KÄYTTÖALUEET

Kaikentyyppinen raakabetoni, betonilattiat, betonipinnat bitumisekoitteella (flintkote).

HUOMAA: Ei saa jäätää!



Väri : Läpinäkyvä  
Perusaine : Eriytyinen  
Tiheys : 1,10 kg/L  
Juoksevuusraja : -1°C Ei saa jäätää!  
pH : 9  
Pakkaus : 20L  
Tuotenro : 696



Ab OCS Oil Company  
Scandinavia Ltd  
Strömbergin puistotie 1C B  
65320 Vaasa  
+358 10 322 4111  
www.ocsoil.fi