



Syngrogear 80W-140 | Täyssynteettinen vaihteistoöljy

Ominaisuus

- erittäin hyvä äärimmäisten paineiden sietokyky
- moitteeton vaihteiston suojaus, jopa liiallisella kuormituksella ja tärinällä
- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen

Sovellusalue

- soveltuu henkilöautoihin, hyötyajoneuvoihin ja rakennuskoneisiin
- soveltuu kohtalaisesti tai voimakkaasti kuormitettuihin akseleihin, joissa on tavalliset tai hypoidihammasrattaat

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	80W-140
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	203
Viskositeetti @ 100°C	cSt	27.75
Viskositeetti-indeksi	-	174
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.881
Jähmepiste	°C	-40
Leimahduslämpötila	°C	200

Tekniset tiedot

API GL-4, GL-5, MT-1
MIL-PRF-2105E