

# MICRON MOLY

## ÖLJYNVAHVISTAJA

#410 Micron Moly on monivaikutteinen öljynvahvistaja. Parantaa öljyn kantavuus- ja tiivistysominaisuuksia ja vähentää kitkaa, ääntä ja lämpötilaa mikrovoitelun avulla, jossa vaikuttavina aineina ovat PTFE ja liukoinen molybdeenidisulfidi.

### ÖLJYNVAHVISTAJA

Micron Moly on suorituskykyä parantava öljynvahvistaja. Sisältää erityisen lisäaineistuksen, jossa on liukoista molybdeenidisulfidia ja PTFE:tä.

### KULUMISEN VÄHENEMINEN

Metallit ja laakeripinnat eivät ole täysin sileitä, vaan niissä on epätasaisuuksia. Liukoinen molybdeenidisulfidi tasoittaa metallipinnat siten, että niistä tulee aivan sileitä, jolloin kitka pienenee nopeasti ja muodostuu voitelukalvo, joka minimoi metallikosketuksen esim. käynnistyksen ja pysäyttämisen yhteydessä.

Tämä vähentää huomattavasti kulumista nokka-akselissa ja venttiilinnostimissa, jotka ovat alttiina mekaaniselle kitkalle.

### MOOTTORIT

Micron Moly antaa pienemmän kitkan, stabiloi öljyn viskositeetin ja öljynpaineen sekä parantaa öljyn tiivistysominaisuuksia. Tarjoaa myös polttoainetta säästäviä ominaisuuksia.

### ÖLJYNKULUTUS

Micron Moly vähentää öljynkulutusta ja mekaanisia ääniä sekä moottoriöljyn kertyvää nokimäärää ja palamisjätteitä.

### HYDRAULIIKKA

Micron Moly parantaa hydraulioöljyjen voitelevia ominaisuuksia ja vähentää näin pumppujen ja venttiilien kulumista ja kitkaa. Alentaa yleensä hydraulijärjestelmän käyntilämpötilaa kovassa käytössä, mikä pidentää koko järjestelmän käyttöikää.

### TEOLLISUUSVAIhteET

Antaa pienemmän kitkan ja melutason vaihteissa sekä korottaa ja stabiloi öljyn viskositeettia ja parantaa tartuntaa metalliin. Parantaa myös suojausominaisuuksia kondenssivettä vastaan.

### KÄYTTÖALUEET



- Diesel- ja bensiinimoottorit
- Hydraulijärjestelmät
- Teollisuusvaihteet
- Taka-akselit ja napavälitykset

### ANNOSTUS

- 5 % moottoreihin
- 5-10 % vaihteistoihin
- 1 % hydraulijärjestelmiin

### EI VAIKUTA

Katalysaattoriin ja hiukkassuodatimeen.



Väri : Vihreä

Annostus : Moottorit: 5%

Vaihdelaatikot: 5-10%

Hydrauliikka: 1%

Intervall : Jokaisen öljynvaihdon yhteydessä

Pakkaus : 1L

Tuotenro : 410



Ab OCS Oil Company  
Scandinavia Ltd  
Strömbergin puistotie 1C B  
65320 Vaasa  
+358 10 322 4111  
www.ocsoil.fi