

CHALLENGER

TÄYSSYNTTEETTINEN

#340 Challenger on suorituskykyinen, täyssynteettinen 2-tahtiöljy kovimpiin vaatimuksiin. Sopii niin vakiomootoreihin kuin suuritehoisiin kilpamootoreihinkin. Täyssynteettinen perusöljy ja lisäaineistus takaavat moottorille erinomaisen suojan, puhtauden ja käyttöiän poikkeuksellisen pienellä savutuksella. Kaikkiin 2-tahtimootoreihin, mukaan lukien E-tec-moottorit takuuajana.

KAIKKIIN 2-TAHTISIIN

Challengeria suositellaan kaikkiin pieni- ja suuritehoisiin 2-tahtimootoreihin kaikissa olosuhteissa. Ylittää kaikkien 2-tahtimootoreiden uusimmat spesifikaatiot.

MINIMOI SAVUTUKSEN JA HAJUN

Erityinen koostumus torjuu ennakosyötytystä, hajua ja savutusta lämmityskäytön jälkeen.

PUHTAUS

Tuhkautumaton lisäaineistus torjuu likakerrostumia ja pitää moottorin puhtaana. Tämä mahdollistaa pako-
puolen läppien parhaan liikkuvuuden (ilman tehohäviötä) ja pidentää moottorin käyttöikää.

SUOJAA SÄILYTYKSESSÄ

Challenger jättää rasvaisen voitelukalvon, joka suojaa moottorin sisäisiä osia korroosiolta säilytyksen aikana.

VARMA SEKOITTUMINEN


Challenger varmistaa öljyn homogeenisen sekoittumisen myös hyvin matalissa lämpötiloissa. Erinomainen kaikentyyppisiin tuoreöljyvoitelujärjestelmiin, kuten E-Tec.

KÄYTTÖALUEET:

Tuoreöljyvoiteluun ja suoraan sekoittamiseen bensiiniin:
Veneet . karting-autot . moottorisahat . mopot . moottorikelkat . vesiskootterit . jne.

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

- ISO 6743-15 EGD
- ISO-L-EGC
- ISO-L-EGD
- API-TC
- JASO FC / FD
- NMMA TC-W3



Väri : Punainen

Viskositeetti 100°C : 10,9 Cst

Perusöljy : Täyssynteettinen PAO

Juoksevuusraja : -42°C

Leimahduspiste : +87°C - +92°C

Annostus : -verkkarens rek.

3 - 1% (1:30 - 1:100)

Pakkaus : 200L, 20L, 4L, 1L

Tuotenro : 340

payback
LUBRICANTS

Ab OCS Oil Company
Scandinavia Ltd
Strömbergin puistotie 1C B
65320 Vaasa
+358 10 322 4111
www.ocsoil.fi