

SILVER STREAK

HAMMASTUKSET JA KÄÄNTÖPÖYDÄT

#273 Silver Streak on vedenkestävä rasva hammastuksia ja liukupintoja varten erittäin suurissa paineissa. Perustuu osasynteettiseen parafiniöljyyn, joka sisältää kiintoaineita ja kestää erittäin suuria kuormituksia. Se on fysikaalisesti ja kemiallisesti vakaa ja tarttuvuus on erittäin hyvä, mikä minimoi ulospuristumisen ja kulumisen sekä pidentää voiteluvälit 2-4-kertaisesti.

AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

Silver Streak sisältää useiden kiintoaineiden yhdistelmän, jonka ansiosta rasva torjuu metallikosketusta. Muodostaa sitkeän, iskuja vaimentavan voitelukalvon, joka minimoi melun, tärinän, kulumisen ja ulospuristumisen.

KORKEA PAINE

Silver Streakin fysikaalinen ja kemiallinen vakaus yhdistyy erityiseen sitkeyteen (tiksoitrooppinen). Kestää kuormitusta yli 35 t/cm².

PIENI KULUTUS

Äärimmäinen tarttuvuus ja hyvät paineenkesto-ominaisuudet voivat vähentää kulutuksen puoleen tai neljäsosaan.

USEITA PAKSUUKSIA

Tuote on saatavana useina eri paksuuksina. Pumpattavuus kylmässä -40 °C – -0 °C.

- Ultra light SAE 250 (vg 1000)
- Extreme, Light, • Keskiluja
- Heavy (oranssi koodi/myös suihkep.)
- Extra Heavy (lyhytsäikeinen/sininen koodi)

PITKÄ- TAI LYHYTSÄIKEINEN

Silver Streakin kaikki versiot Extra Heavyä lukuun ottamatta ovat erittäin tiksoitrooppisia ja tartuntakykyisiä. Sopii hyvin nopea- tai hidaskäyntisiin avoimiin hammasvaihteisiin. Extra Heavy soveltuu nopeakäyntisiin avoimiin hammasvaihteisiin.

KÄÄNTÖPÖYDÄT JA HAMMASVAIHEET

Silver Streak näyttää vahvuutensa ja kestävyytensä kuorma-autojen vetopöydissä ja avoimissa hammasvaihteissa.

VAIHEISTOT


Ultra light on optimaalinen hidaskäyntisiin vaihteistoihin ja kierukavaihteisiin ja pitää ne uudenveroisessa kunnossa paineenkestävyyden ja tarttuvuuden avulla. Tiksoitrooppisen konsistenssin ansiosta rasva pysyy kaikkialla ja sitä on erittäin vaikea poistaa metallin pinnalta.

HYÖDYT

- Erittäin vahva tartunta
- Erittäin vahva voitelukalvo
- Vaimentaa iskuja staattisessa kuormituksessa ja pienillä nopeuksilla
- Kestää vettä ja suolaa
- Minimoi värähtelyt
- Ei kuivu eikä hilseile
- Ei irtoa vesihuuhtelulla
- Pidentää voiteluvälejä

KÄYTTÖALUEET

Avoimet hammasvaihteet . hammas-tangot . kuorma-autojen vetopöydät . liukupinnat . rototilit . käännokehät . kauhatapit . holkit . suuret avoimet ketjut . kaivostoiminta . terästehtaat . voimalaitokset . meritekniikka . rautatievaihteet ja hidaskäyntiset vaihteistot



Väri : Musta

NLGI : 0000, 000, 00, 0 1, 2

Viskositeetti 40°C : 76-1733 cst

Tiheys : 0,99

Saennin : Bentonitiitti

Perusöljy : Synteettinen PAO

Tippumispiste : Ei ole

Nelikuulatesti : 800kg

Käyttölämpötila : -40°C - -12°C

Pakkaus : 50, 18, & 2,5kg

Kittipatruuna 300g

400ml Suihke

Tuotenro : 273



Ab OCS Oil Company

Scandinavia Ltd

Strömbergin puistotie 1C B

65320 Vaasa

+358 10 322 4111

www.ocsoil.fi