

MULTI E.P.

OHUT JA HYVIN TARTTUVA

#312 Multi E.P. on erittäin hyvin painetta kestävä ja tippumaton öljy. Vaihteistoihin, liuku- ja ruuviliikkeisiin, ketjuihin tai kiertööljyksi. Sovelluksiin, jotka vaativat suorituskykyisen, ohuen ja hyvin tarttuvan öljyn, myös messinki- ja kuparijalometallien kanssa.

TRYCKTÄLIG

Multi E.P. on vahva parafiinipohjainen koneöljy, joka on oksidoitumisen kannalta ja termisesti stabiili, ja jonka voiteluominaisuudet ovat poikkeuksellisen hyvät. Sisältää kitkaa vähentäviä aineita, jotka tuottavat kestävä, liukkaan ja lujan voitelukalvon, joka estää metallikosketuksen jopa 35 t/cm² kuormituksella.

GALVAANISESTI TURVALLINEN

Öljyn paineenkestolisäaineistus on luonteeltaan syövyttämätön, mikä tekee siitä monikäyttöisen ja sopivan kaikille metalliseoksille, kuten messingille.

TIPPUMATON

Ohueksi öljyksi erittäin hyvä tarttuvuus. Estää tippumisen ja roiskumisen esimerkiksi pyörivissä ruuveissa.

TORJUU ÖLJYVUOTOJA

Multi E.P:n ainutlaatuinen piirre on, että se palauttaa stefatistiteiden kunnon, mikä minimoi öljyvuodon ja ei-toivotut korjauskustannukset.

HYÖDYT

- Termisesti ja oksidoitumisen kannalta stabiili
- Kestää korkeita lämpötiloja
- Tippumaton / hyvä tarttuvuus
- Kestää erittäin suuria kuormituksia
- Torjuu kuoppakorroosiota
- Torjuu liettymistä ja lian kertymistä
- Suojaa keltametalleja

KÄYTTÖALUEET:

Vaihteistot . hissit . trapetsikierteet . johteet . ketjut . kiertojärjestelmät

SPESIFIKAATIOT:

MIL-L-6086C, MIL-L-46017, U.S. Steel 224, AGMA 9005-E02, AGMA 250.04 ja 251.02, David Brown S1.53101 Type E, DIN 51517 Part 3 (CLP), Cincinnati Machine P-47, P-50, P-53, P-63, P-74.

Ei saa käyttää öljynsuodattimella varustetuissa järjestelmissä tahmean luonteensa vuoksi!



Väri : Vihreä

Iso vg: 68 cst

Perusöljy : Parafiinimineraaliöljy

Leimahduspiste : +238°C

Juoksevuusraja : -20°C

Vaahtoamistesti I : 0

II : 0

III : 0

Pakkaus : 208L, 20L, 4L, 1L

Tuotenro : 312



Ab OCS Oil Company

Scandinavia Ltd

Strömbergin puistotie 1C B

65320 Vaasa

+358 10 322 4111

www.ocsoil.fi