



Sensomatic | Täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- pienempi polttoaineen kulutus alhaisemman viskositeetin ansiosta
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- tasainen vaihteenvaihto kaikissa lämpötiloissa ja kuormituksen alla

Sovellusalue

- ei suositella portaattomasti toimiville vaihteistoille (CVT)
- soveltuu automaattivaihteistoihin, joissa suositellaan Mitsubishi Dia-Queen ATF J3, ATF PA, Shell ATF M-1375.4 tai ZF Lifeguardfluid 6, Lifeguardfluid 8 tai Lifeguardfluid 9
- soveltuu nykyaikaisille 6-10- vaihteisille automaattivaihteistoille useilta valmistajilta

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	punainen
Viskositeetti @ 40°C	cSt	26
Viskositeetti @ 100°C	cSt	5.7
Viskositeetti-indeksi	-	170
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.845
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa·s	10000
Jähmepiste	°C	-46
Leimahduslämpötila	°C	180

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 207 L)

Tekniset tiedot

Aisin Warner AW-1, AW-2
Fiat 9.55550-AV2, AV3, AV5, AV6
Ford Mercon LV (M2C938-A), Mercon SP, Mercon ULV (M2C949-A)
GM DEXRON HP, ULV, VI
Honda ATF DW-1, Type 3.0, Type 3.1, Z-1
JASO 1A, 1A-LV
Mazda ATF-A7, ATF-FZ
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.16*, 236.17, 236.41
MM MA1, SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR
Nissan Matic G, Matic J, Matic P, Matic S, Matic W
Toyota WS (JWS 3324/NWS 9638)
VW G 052 533, G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162

* Lisätiedot