

SYNFORCE™

MONIKÄYTTÖRASVA

#260 SynForce™ on erittäin hyvin leikkaantumista ja painetta kestävä alumiinikompleksirasva, jossa on suorituskykyä parantava lisäaineistus. Yleisrasva kohteisiin, joissa on korkeat toiminnalliset vaatimukset.

VAATIVAT OLOSUHTEET

SynForce™ on monikäyttöinen syntetisoinen alumiinikompleksirasva vaativiin olosuhteisiin. Sen paineenkestolisäaineistus sisältää mm. molybdeenidisulfidia ja PTFE:tä.

PAINEENKESTÄVÄ

SynForce™ sisältää syntetisoitua Molya, orgaanista molybdeenidisulfidilaatua (MoS2), joka muodostaa metallin pinnalle kestävän, kiinteän voitelukalvon, jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm2.

Tämä torjuu kitkaa ja kulumista erityisesti silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon, kuten iskukuorimituksissa, suurissa pyörimisnopeuksissa ja tärinässä.

YKSI RASVA KAIKKEEN

SynForce on pehmeä, lyhytsäikeinen ja tarttuva rasva, joka ei jähmety eikä aiheuta vastusta suurissa pyörimisnopeuksissa. SynForce on hyvin toimiva

TÄYTTÄÄ JA YLITTÄÄ:

SynForce™ täyttää ja ylittää seuraavat spesifikaatiot ja valmistajien vaatimukset: US Steel 340, 346, 350, 352, 355, 370, 371, 375; Caterpillar MPG, Komatsu, MIL-G-234C, Case-IH 251H, John Deere, New Holland, Ford M1693A, GM, Chrysler, P&H 472B, 472C ja 472D, Federal Specification VV-G-632A, MIL-G-4343C, MIL-G-10924G, MIL-G-23515, MIL-G-7722, MIL-DTL-23544D DOD-G-24508A(Navy), JIS K2220, DIN 515825, SKF, Fag, INA, Torrington, Timken, Rexnord Link-Belt Bearing Division, NSK, Koyo, NTN Bearing sekä Roller Bearing Company of America.

useimmissa kohteissa, jos haluat käyttää vain yhtä rasvalaattua.

HYÖDYT

- Vedenkestävä
- Notkea ja lyhytsäikeinen rasva
- Kestää erittäin korkeaa painetta
- Leikkaus- ja mekaaninen lujuus
- Ei puristu helposti ulos
- Kestää korkeita lämpötiloja
- Erittäin hyvä pumpattavuus
- Suojaa tehokkaasti ruosteelta
- Nelikuulatesti >800 kg
- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen tärinänkesto
- Turvallinen keltametalille

KÄYTTÖALUEET:

Kuulalaakerit . neulalaakerit . rullalaakerit . pyöränlaakerit . sähkömoottorin laakerit . nivelet . liuku-
laakerit . holkit
ussningar



Väri : Vihreä
NLGI : #2
Viskositeetti 40°C : 142 cst
Tiheys : 0,99
Saennin : Alumiinikompleksi
Perusöljy : Parafini/syntetisoinen PAO
Tippumis piste : +277°C
Nelikuulatesti : >800 kg
Timken-testi : 75 lbs / 34 kg
Käyttölämpötila : -23°C - +185°C
Pakkaus : 50kg, 18kg
400g patruuna
Tuotenro : 260



PAb OCS Oil Company
Scandinavia Ltd
Strömbergin puistotie 1C B
65320 Vaasa
+358 10 322 4111
www.ocsoil.fi