

NEVER STICK

MUOTTI- JA IRROTUSÖLJY

#650 Never Stick on erittäin tehokas muotti- ja irrotusöljy, joka tarjoaa hyvän tiiviyn. Perustuu puhtaimpaan parafiiniöljyyn ja männyn rasvahappoon. Siisti käytössä ja toimii asfal-e, betonille, kalkille, hakkeelle, paperille ja jätteille.

HYVÄ TIIVIYS

Never Stick on irrotusaine, joka estää monia erilaisia materiaaleja kiinnittymästä käsiteltyyn pintaan.

BETONI

Paremman tarttuvuuden ja tiiviimän suojakalvon ansiosta Never Stick tuottaa yleensä sileämmän betonipinnan pienemmällä menekillä kuin perinteiset muottiöljyt.

ASFALTTI

Never Stick on puhdasta ja sen leimahduspiste on +270 °C, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi kuumassa, kuten asfaltin valmistuksessa.

HYÖDYT

- Hajuton
- Puhtaus (ympäristö)
- Hyvä tiiviys
- Kestää korkeaa lämpötilaa

ESTÄÄ KIINNITTÄMISEN:

- Betoni
- Sementti
- Kalkki
- Asfaltti
- Lika
- (Maali)
- Paperi
- Puuhake
- Jätteet

HELPPO PUHDISTAA

Never Stick voidaan poistaa puhdistusaineella: 634 XL-50.

KÄYTTÖALUEET:

Betonilaitteet . kaivosteollisuus . asfalttikoneet . jäteautot . hakautot jne.



Väri : Kirkas

ISO VG : 15

Tiheys : 0,915 kg/L

Viskositeetti +40°C : 15 cst

+20°C : 17 cst

Jähmepiste : -42°C

Leimahduspiste : +270°C

Pakkaus : IBC, 205L, 20L

Tuotenro : 650



Ab OCS Oil Company
Scandinavia Ltd
Strömbergin puistotie 1C B
65320 Vaasa
+358 10 322 4111
www.ocsoil.fi