

MOLY PLUS SYNTHETIC

MONIKÄYTTÖRASVA

#287 Moly Plus on monikäyttöinen, synteettinen alumiinikompleksirasva, jonka lisäaineistus antaa erittäin hyvän paineenkeston. Erinomainen kaikkiin olosuhteisiin, joissa esiintyy äärimmäistä painetta, iskukuormituksia, tärinää, korkeita ja matalia lämpötiloja sekä kuivissa että märissä ympäristöissä.

PAINEENKESTÄVÄ

Moly Plus on synteettinen, erittäin hyvän paineenkeston tarjoava yleiskäyttöinen voitelurasva monipuolisiin käyttökohteisiin.

PAINEENKESTOLISÄAINEISTUS

Moly Plussan paineenkestoa on parannettu PTFE:llä ja 3 % syntetisoidulla molybdeenidisulfidilla. Se on orgaaninen moly, joka muodostaa metallin pinnalle kestävän, kiinteän voitelukalvon, jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm².

VAHVA SUOJAUS

Nämä aineet minimoivat kitkan ja kulumisen sekä antavat erityisen hyvän suojan iskuja, tärinää ja korkeita kuormituksia vastaan erityisesti silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon.

PYÖRIMISNOPEUS

Moly Plus toimii hyvin matalista korkeisiin pyörimisnopeuksiin laakereissa sekä kylmissä että kuumissa olosuhteissa.

TÄYTTÄÄ JA YLITTÄÄ:

Caterpillar MPGM, Caterpillarin 3 % Moly Specification, Komatsu, Case-IH 251H, John Deere, New Holland, Ford M1693A, GM, Chrysler, US Steel 346, 352, 355, 370, 371, P&H 472B, 472C ja 472D, Federal Specification VV-G-632A, MIL G-234C MIL-G-4343C, MIL-G-10924G, MIL-G-23515, MIL-G-7722, MIL-DTL-23544D DOD-G-24508A(Navy), JIS K2220, DIN 515825, SKF, Fag, INA, Torrington, Timken, Rexnord Link-Belt Bearing Division, NSK, Koyo, NTN Bearing, Roller Bearing of America.

KESKUSVOITELU

Moly Plus on erinomainen keskusvoiteluun kaikilla NLGI-arvoilla.

NOTKEA KONSISTENSSI


Rasvan konsistenssi on notkea ja tarttuva, minkä ansiosta se soveltuu useimpiin käyttökohteisiin, jos halutaan käyttää vain yhtä rasvalaattua.

HYÖDYT

- Erinomainen pumpattavuus
- Hyvä vedenkestävyys
- Leikkaus- ja mekaaninen lujuus
- Hyvin tarttuva
- Pienempi rasvankulutus
- Kestää korkeita lämpötiloja
- Pienille ja suurille kuormituksille
- Tehokas korroosiosuojaus
- Turvallinen keltametalille

KÄYTTÖALUEET

Rullalaakerit . kuulalaakerit . pyöränlaakerit . nivelet . liukulaakerit . neulalaakerit . holkit . sähkömoottorit . murskaamot . puunkuivaimet . maanrakennus . kuljetusala . maatalous . teollisuus . kaivostoiminta jne.



Väri : Harmaa

NLGI : #00, #0, #1, #2

Viskositeetti 40°C : 60, 60, 102, 152 Cst

Tiheys : 0,99kg

Saennin : Alumiinikompleksi

Perusöljy : Parafini/synteettinen PAO

Tippumispiste : +277°C

Nelikuulatesti : 315 kg

Timken-testi : 60 lb

Käyttölämpötila : -50°C - +185°C nlgi 00

-45°C - +185°C nlgi 0

-30°C - +185°C nlgi 1

-25°C - +185°C nlgi 2

Pakkaus : 195, 50 & 18kg

400g patruuna

Tuotenro : 287



Ab OCS Oil Company

Scandinavia Ltd

Strömbergin puistotie 1C B

65320 Vaasa

+358 10 322 4111

www.ocsoil.fi