

PRO-X 1300

URAKOINTIRASVA

285 PRO-X 800 on vedenkestävä kalsiumrasva, jossa on paksu perusöljy (1300 cSt). Korkeapaineinen rasva soveltuu iskukuormituksiin, mataliin kierrosnopeuksiin sekä kosteisiin ja korroosiota aiheuttaviin ympäristöihin.

PAINE & MATALAT KIERROSNOPEUS

Pro-X on tarttuva ja tyyppillinen urakointirasva, jonka paksu koostumus johtuu korkeasta perusöljypitoisuudesta (1300 cSt). Soveltuu käytettäväksi raskaasti kuormitetuissa holkeissa ja laakereissa, joissa on matalat kierrosnopeudet. Optimaalinen metsäkoneille, maatalouskoneille ja urakointikoneille.

VEDENKESTÄVÄ

Pro-X on kalsiumpohjainen vedenkestävä rasva, joka soveltuu erinomaisesti kosteisiin ja korroosiota aiheuttaviin ympäristöihin.

KESKUSVOITELU

Soveltuu erinomaisesti keskusvoiteluun. NLGI 2 suositellaan kesäkäyttöön ja NLGI 0 talvikäyttöön.

VASTUS PAKKAANTUMISELLE

Pro-X on erittäin vastustuskykyinen voitelukanavien pakkaantumiselle

LAAKERIT

Pro-X on tarkoitettu matalille kierrosluvuille laakerisovelluksissa missä valmistaja vaatii korkean perusöljyarvon (1300 cSt) vuoksi.

TEKNISET TIEDOT

NLGI 0: DIN 51502, KP0E-30, ISO 6743, ISO-L-XCBF0.

NLGI 2: DIN 51502, KP2K-20, ISO 6743, ISO-L-XCIB2.

EDUT

- Tarttuva rasva
- NLGI 0 Talvella
- NLGI 2 Kesällä
- Vettä kestävä
- Korroosiivisiin ympäristöihin
- Erinomainen korroosiosuoja
- Hapettumiskestävä
- Erittäin hyvä terminen vakaus
- Korkea sulamispiste
- Hyvä pumpattavuus
- Erinomainen keskusvoitelussa

KÄYTTÖALUEET

Rullalaakerit . Kuulalaakerit .
Nivellaakerit . Liukulaakerit . Holkit .
Alustanosat . Kuljetus . Urakointi .
Maatalous . Metsätalous . Teollisuus . Meriteollisuus jne. Sisältää:
Teollisuus . Urakointi . Maatalous .
Metsätalous . Meriteollisuus ja
pellettien valmistuspuristimet.
Soveltuu teollisuuteen, rakennusalaan, maatalouteen, metsätalouteen, merellisiin olosuhteisiin ja pellettien valmistus-puristimiin.



Väri : Punainen

NLGI : #0 ja #2

Viskositeetti 40°C : 1300 cSt

Paksunnin : Kalsium

Perusöljy : Paraffiininen mineraali

Tippumispiste: +90 - +120°C

Four ball test : >300 kg

Käyttölämpötila : #1 -30°C till +90°C

#2 -20°C till +120°C

Pakkaus : 180, 50 & 18kg,

400g patruuna

400g ruuvipatruuna

Tuotenro : 285

payback
LUBRICANTS

Oil Company Scandinavia Ltd
Kopparporten 12 Kupariportti
Vasa 65320 Vaasa | Finland
info(at)ocsoil.fi
Office: +358 10 322 4111