

FLUORGUARD

KESTÄVÄ ERIKOISRASVA

#255 Fluorguard puhdas erikoisrasva. Kestää kemikaaleja, kaasuja ja liuottimia. Sopii jatkuvaan, pitkäaikaiseen jopa +260 °C lämpötilaan esim. maalaus- ja leivinuuneissa, joiden voiteluvälit ovat pitkät. Elintarvikehyväksytty voiteluaine.

KESTÄVÄ

Fluorguard on erikoisrasva, joka perussaineet ovat perfluorattu polyeetteri (PFPE) ja polytetrafluorieteeni (PTFE). Kehitetty erittäin vaativiin käyttöympäristöihin, joissa voiteluaineet altistuvat esimerkiksi kaasuille, kemikaaleille, polttoaineille tai korkealle lämpötilalle.

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

Fluorguard on suunniteltu pitkiä voiteluvälejä varten. Normaaleissa lämpötiloissa ja olosuhteissa rasva voi pysyä toimintakuntoisena koko eliniän.

EI SEKOITETTAVISSA

Fluorguard ei ole sekoituskelpoinen muiden rasvojen kanssa, jotka eivät perustu perfluorattuun polyeetteriin (PFPE) eikä polytetrafluorieteeniin (PTFE). Rasvaa vaihdettaessa tarvitaan siten puhdistus, mutta se tarjoaa ongelmattoman tulevaisuuden.

HYÖDYT

- Elintarvikehyväksytty -H1
- Jatkuva lämpötila +260 °C asti
- Toimii pitkään
- Kestää voimakkaita kemikaaleja

- Kestää syövyttäviä happoja
- Kestää liuottimia
- Kestää bensiiniä ja dieselöljyä
- Kestää nestekaasua ja muita kaasuja

OMINAISUUDET

- Ei leimahduspistettä
- Pitkä käyttöikä
- Pieni haihtuvuus kuumuudessa
- Erinomainen vedenkestävyys
- Erinomainen kulumissuoja
- Erinomainen korroosiosuoja
- Silikoniton
- Yhteensopiva metallin, muovin, elastomeerien ja kumin kanssa

KÄYTTÖKOhteet

- Kuljettimet
- Maalauslinjat
- Leivinuunit
- Pneumatiikkaventtiilit
- Kertavoitelu
- Hitaasti pyörivät laakerit

TOIMIALAT

Metalli-, muovi-, lasi-, tekstiili-, auto-, kemian-, petrokemian- ja elintarviketeollisuus sekä pneumatiikkalaitteet.



Väri : Valkoinen

NLGI : #2

Viskositeetti 40°C : PTFE

Saennin : PFPE

Tippumispiste : Ei ole

Käyttölämpötila : -20°C -> +260°C

Pakkaus : Patruuna 800g

Tölkki: 80g

Tuotenro : 255



Ab OCS Oil Company
Scandinavia Ltd
Strömbergin puistotie 1C B
65320 Vaasa
+358 10 322 4111
www.ocsoil.fi