

DIESEL CHOCK

BAKTEERINTAPPAJA

#480 Diesel Chock on erittäin tehokas dieselin lisäainetiiviste, joka estää bakteerien kasvun dieselpolttoaineeseen ja tappaa olemassa olevat bakteerit (mikro-organismit) polttoainesäiliöstä 24 tunnin kuluessa.

BAKTEERIT

Diesel-polttoainesäiliöihin muodostuu lämpötilanmuutosten seurauksena kondenssivettä, joka luo edellytykset bakteerikasvulle. Jos dieseliä ei käsitellä, bakteerikasvu lisääntyy nopeasti ja tukkii suodattimet, pumput ja polttoaineletkut, mikä johtaa nopeasti seisokkiin.

HAITALLISET HAPOT

Bakteerit vapauttavat orgaanisia happeja, jotka aiheuttavat korroosiovaurioita koko polttoainejärjestelmään, mikä voi johtaa suuriin kustannuksiin.

ELIMINOI BAKTEERIT

Diesel Chock estää normaaliannostuksella kaiken bakteerikasvun dieseliin. Voimakkaasti infektoituneissa säiliöissä annostusta on lisättävä. Tämä tappaa kaikki bakteerit niin, että ne voidaan poistaa järjestelmästä tyhjentämällä säiliö.

ENNEN KÄYTTÖÄ

Poista mahdollisuuksien mukaan vesi ja liete säiliöstä ennen käsittelyä. Annostele oikea määrä säiliön kokonaistilavuuden mukaan ja täytä säiliö vähintään 65-prosenttisesti täyteen uudella dieselpolttoaineella. Vaikutusaika on 24 tuntia, paikoillaan tai käytössä.

KÄYTTÖOHJE

1. Tyhjennä vesi mielellään säiliöstä mahdollisimman hyvin.
2. Annostele oikea määrä ja tankkaa täyteen.
3. Vaikutusaika 24 tuntia.
4. Tyhjennä koko säiliö lietteestä, mutta tämä ei ole pakollista!
5. Tyhjennetty dieselpolttoaine voidaan käyttää uudelleen, kun liete ja lika ovat laskeutuneet pohjalle; älä käytä pohjakerrosta.

TYHJENNÄ SÄILIÖ



Säiliö on hyvä tyhjentää säiliö käsittelyn jälkeen lietteen ja mahdollisen veden poistamiseksi. Tyhjennetty dieselpolttoaine voidaan käyttää uudelleen, kun liete on laskeutunut pohjalle.

ANNOSTUS:

- Voimakkaasti likaantuneet säiliöt:
1: 1000 = 100 ml 100 litraan dieseliä
- Bakteerikasvun tai laadultaan tuntemattoman dieselin riski:
1: 4000 = 100 ml 400 litraan dieseliä

JÄLKIKÄSITTELY

Tulevan bakteerikasvun eliminoimiseksi dieseliin tulisi lisätä #460 dieselin optimointiainetta, mistä saadaan myös muita etuja.



Väri : Läpinäkyvä
Annostus : 0,1-0,025%
Pakkaus : 5L, 150ml
Tuotenro : 480



Ab OCS Oil Company
Scandinavia Ltd
Strömbergin puistotie 1C B
65320 Vaasa
+358 10 322 4111
www.ocsoil.fi