




Special Blend 0W-20 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- osoitettu ja todistettu polttoaineen säästö ja pienemmät päästöt alhaisemman HTHS-viskositeetin ansiosta
- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- suojelee ennenaikaiselta sytytykseltä matalilla nopeuksilla (LSPI → Low Speed Pre-Ignition)
- vähäpäästöinen -SAPS-teknikka, jossa alhainen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikki-pitoisuus
- pidentää pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien, kuten katalyysattorien (SCR) ja hiukkassuodattimien (GPF/DPF), käyttöikää bensiini- ja dieselmootoreissa

Sovellusalue

- soveltuu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvoissa, joissa suositellaan moottoriöljyn viskositeettia 0W-20
- soveltuu henkilöautoille
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- erityisen sopiva VW:lle, Audille, Seatile ja Skodalle

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	0W-20
Väri	-	vihreä
Viskositeetti @ 40°C	mm ² /s	40
Viskositeetti @ 100°C	mm ² /s	8.1
Viskositeetti-indeksi	-	182
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.841
Viskositeetti CCS @ -35°C	mPa·s	5600
Viskositeetti HTHS @ 150°C	mPa·s	2.7
NOACK-haihtuvuus [%]	-	10
Sinkkipitoisuus	ppm	880
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	8.4
Jähmepiste	°C	-46
Leimahduslämpötila	°C	226

Saatavilla olevat pakkaukset

175 kg tynnyri (noin. 208 L)	
------------------------------	--

Tekniset tiedot

ACEA C5*, C6
API Resource Conserving, SL*, SM*, SN*, SN Plus*, SP
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1, DM1, DSX, GSX
Ford M2C956-A1
ILSAC GF-5*, GF-6A
VW 508 00, 509 00

* Lisätiedot