

SRX 9000

2-T RACING -ÖLJY

#342 SRX 9000 on täyssynteettinen 2-tahtiöljy moottoreille, joista otetaan maksimiteho. Sen erityinen lisäaineistus muodostaa suojaavan matriisin kaikille metallipinnoille, jolloin moottorille tarjotaan matalampi lämpötila, maksimaalinen suoja ja erittäin pieni kitka. Kaikkiin 2-tahtimoottoreihin, mukaan lukien E-tec-moottorit takuuajana.

KAIKKI 2-TAHTIMOOTTORIT

SRX:ää suositellaan 2-tahtimoottoreihin kilpikäyttöön. Ylittää moottoripyöriä-, moottorikelkka- ja venemoottorien uusimmat spesifikaatiot.

PIENI KITKA JA VAHVA SUOJAUS

SRX:ssä on korkeapaine- ja kitkaa vähentävä lisäaineistus, joka sisältää syntetisoitua molybdeenidisulfidia ja PTFE:tä. Nämä aineet muodostavat lujan, tasaisen ja kiinteän voitelukalvon metallipinnoille, jolloin haitallinen kitkakuluminen, värähtely ja lämpötila minimoituvat ja suojaus paranee silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon.

MINIMOI SAVUTUKSEN JA HAJUN

SRX torjuu ennakkosytytystä ja hajua, savutus on minimaalinen tai huomattomaton.

PUHTAUS

Tuhkautumaton lisäaineistus torjuu likakerrostumien muodostumista ja mahdollistaa pakopuolen läppien parhaan liikkuvuuden.

SUOJAA SÄILYTYKSESSÄ

SRX jättää rasvaisen voiteluainekalvon, jonka kiintoaineet suojaavat tehokkaasti säilytyksen aikana.

VARMA SEKOITTUMINEN

SRX varmistaa öljyn homogeenisen ja stabiilin sekoittumisen ja antaa polttoaineelle vihreän värin, kun se sekoitetaan suoraan bensiiniin tai tuoreöljyvoitelussa.

KÄYTTÖALUEET:

Veneet . karting-autot . moottoripyörät . moottorisahat . mopot . moottorikelkat . vesiskootterit . jne.

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

- ISO 6743-15EGD
- ISO-L-EGD
- ISO-L-EGC
- NMMA TC-W3
- JASO FC
- JASO FD



Väri : Sininen

Viskositeetti 100°C : 6,2 Cst

Perusöljy : Täyssynteettinen PAO

Juoksevuusraja : -45°C

Leimahduspiste : +86°C

Annostus : Moottori-verk. rek.
3-1 % (1:30 - 1:100)

Pakkaus : 208L, 4L, 1L

Tuotenro : 342



Ab OCS Oil Company
Scandinavia Ltd
Strömbergin puistotie 1C B
65320 Vaasa
+358 10 322 4111
www.ocsoil.fi