

MOLY ROCK DRILL SUMUVOITELUÖLJY

#310 Moly Rock Drill on suorituskykyinen ja emulgoituva sumuvoiteluöljy poraukseen. Täyttää ja ylittää kaikki paineilmaikäyttöisten kallioporakoneiden, iskulaitteiden, paineilmasavaroiden ja muiden paineilmatyökalujen valmistajien vaatimukset.

MÄRÄT PINNAT

Moly Rock Drill on erittäin vahva sumuvoiteluöljy, jonka tartuntaa parantavat ja emulgoivat lisäaineet on tasapainotettu, jotta öljy tarttuu nopeasti märkiin pintoihin.

SUOJAA METALLIA

Moly Rock Drill muodostaa kiintoainekalvon metallipinnoille suojaksi kulumista ja syöpymistä vastaan märissä ympäristöissä.

SUURI KUORMITUS

Moly Rock Drillin paineenkestoa on parannettu molybdeenidisulfidilla ja PTFE:llä. Nämä aineet antavat lisäsuojaa painetta, iskuja ja värähtelyjä vastaan sekä silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon. Kestää painetta jopa 35 t/cm².

SUMUUNTUU ILMAAN

Moly Rock Drill sumuuntuu hyvin paineilmalinjassa ja takaa tehokkaan ja nopean voitelun. Säilyttää jatkuvan voitelukalvon, joka torjuu kulumista ja kitkalämmön muodostumista.

Tämä eliminoi öljystä aiheutuvat käyttöhäiriöt jatkuvassa käytössä.


OMINAISUUDET

- Pienentää kitkaa
- Pienempi kuluminen
- Vähentää metallikosketusta
- Yleensä pienempi kulutus
- Erinomainen tartuntakyky
- Kiinnittyy märkään metalliin
- Erinomainen hydrolyyttinen vakaus
- Termisesti, kemiallisesti ja oksidoitumisen kannalta stabiili
- Erinomainen korroosiosuoja

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:

ISO 19378, ISO 6743-13 GA, GB, P-47, P-50 ja DIN CGLP.

Moly Rock Drill ylittää kaikki Atlas Copcon, Gardner-Denverin, Ingersoll-Randin, Sullivanin ja kaikkien paineilma-koneiden ja -työkalujen valmistajien vaatimukset.



Väri : Harmaa

Iso vg : 100, 150, 220 Cst

Perusöljy : Parafiinimineraali

Leimahduspiste : +220°C

Käyttölämpötila : -40°C -> -27°C

Pakkaus : 208L, 20L, 4L

Tuotenro : 310



Ab OCS Oil Company
Scandinavia Ltd
Strömbergin puistotie 1C B
65320 Vaasa
+358 10 322 4111
www.ocsoil.fi