

CHAIN LUBE

KETJUJEN VOITELUUN

#302 Moly Chain lube on erittäin paineenkestävä ketjunvoiteluaine kaikille ketjuille ja nopeuksille. Saatavana eri versioina hyvin tunkeutuvista aina tippumattomiin ja tarttuviin asti, viskositeetista riippuen.

VAHVA KETJUÖLJY

Moly Chain lube perustuu useisiin perusöljyihin ja erittäin paineenkestävään lisäaineistukseen, joka torjuu kulumista ja kestää painetta jopa 35 t/cm².

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

Molybdeenidisulfidi- ja PTFE-korkeapainelisäaineistus mahdollistaa erittäin pienen kitkan suurella kuormituksella eikä öljyä tarvita estämään raskaasti kuormitettujen ketjujen kulumista. Moly Chain lube antaa ketjuille jopa 3 kertaa pidemmän käyttöiän verrattuna perinteisten ketjuöljyjen käyttöön.

KESTÄVÄ

Moly Chain lube muodostaa kestävä kiintoainekerroksen kaikille pinnoille ja suojaa kulumista, vettä, suolaliuosta ja muuta kemikaalien vaikutusta vastaan.

VISKOSITEETTI 22 / PÖLYINEN YMPÄRISTÖ

Viskositeetti 22 on läpinäkyvä öljy, joka ei sido likaa ja tunkeutuu helposti ketjun kaikkiin liikkuviin osiin. (Myös O-rengasketjuille). Erinomainen keskinopeista nopeakäyntisiin ketjuihin. Antaa erittäin vahvan

suojan pölyisissä ja likaisissa ympäristöissä. Erinomainen moottoripyöriin jne.

VISKOSITEETTI 68


Sisältää näkyvää molybdeenidisulfidia ja on siksi väriltään harmaa/musta. Tarjoaa erittäin hyvän tunkeutumiskyvyn pienellä tarttuvuudella ja sopii siten hyvin niin likaisiin kuin puhtaisiin ympäristöihin ja suuriin nopeuksiin.

VISKOSITEETTI 150

Erittäin tarttuva, musta ja tippumaton ketjuöljy, jonka tunkeutumiskyky on pienempi. Sopii suurimmille, hidaskäyntisille ketjuille.

KÄYTTÖALUEET:

Ketjut kaikilla alueilla, kuten: Motocross, kaivostoiminta, laivojen varustelu, mobiili- ja teollisuuslaitteet, jäteautot sekä maatalous/pyöröpaalaimet.



Väri : Keltainen ja Harmaa/
musta

Iso vg : 22, 32-68, 68, 150 Cst

Perusöljy : Erityinen

Leimahduspiste : +157°C (22 Cst)

+210°C (68 Cst)

+277°C (150 Cst)

Käyttölämpötila : -40°C - +160°C (22)

-28°C - +200°C (68)

-15°C - +277°C (150)

Pakkaus : 20L, 4L ja

400ml suihke

Tuotenro : 302



Ab OCS Oil Company
Scandinavia Ltd
Strömbergin puistotie 1C B
65320 Vaasa
+358 10 322 4111
www.ocsoil.fi