

MOLY RED

KORKEAPAINERASVA

#277 Moly Red on leikkauskestävä ja erittäin paineenkestävä alumiinikompleksirasva, jolla on voimakas tarttuvuus. Erittäin suorituskykyinen yleirasva useimpiin kohteisiin, joita kuormittaa vesi, iskut, värinä tai kuumuus.

Aito "high performance" -rasva erityisen vaativiin kohteisiin. Pohjana synteettinen (PAO) ja parafiini-perusöljy, johon on lisätty erittäin suorituskykyisiä kiinteitä aineita.

KESTÄÄ PAINETTA

Moly Red sisältää kitkaa vähentäviä patentoituja aineita, jotka antavat lisäsuojaa kovassa kuormituksessa ja kun voiteluainekalvo on ohut tai olematon, estää metallikontaktin ja kestää painetta jopa 35 tonni /cm². Soveltuu laakereissa matalille ja keskikorkeille kierrosluvuille.

TARTTUU HYVIN

Vahva voiteluainekalvo ja hyvä tarttuvuus minimoivat ulostunkeutumisen ja kulumisen, kun kuormitus on kovaa tai kohde on alttiina iskuille, törmäyksille ja värähtelylle. Moly Red kestää vettä erittäin hyvin.

TÄYTTÄÄ JA YLITTÄÄ:

US Steel 346, 352, 355, 370 371 sp, Caterpillar (highest load), Komatsu, MIL-G-234C, MIL-G-4343C, MIL-2349C, Case-IH251H, John Deere, New Holland, Ford M1693A, GM/ Chrysler, P & H 472B, 472C and 472D, Federal Spec VV-G-632A, DOD-G-24508A, JIS K2220, DIN 515825, SKF, FAG, INA, Torrington, Rexnord Link-Belt Baring Division, NSK, Koyo, NTN-Bearing, Roller Bearing Company A Meric.

EDUT

- Hyvä pumpattavuus
- Kestää vettä
- Leikkauskestävä ja mekaanisesti kestävä
- Erittäin pysyvä
- Pitempi voiteluväli
- Kestää korkeita lämpötiloja
- Erittäin hyvä tarttuvuus
- Kestää erittäin korkeaa painetta
- Voimakas ruostesuoja
- Galvaanisesti kestävä metalliseoksia vastaan

KÄYTTÖKOHTEET

Rolla-, kuula-, nivel- ja liukulaakerit
- tapit - tiivisteet yms. Murskaamot
- Kuljetusyritykset - Rakennusala -
Teollisuus - Merenkulku

KESKUSVOITELU

Käytä NLGI-luokkaa 1, kun suositus on 2. Käytä NLGI-luokkaa 00, kun suositus on 0. (NLGI 00 on tarttuvaa)



VÄRI : Punainen

NLGI : #00, #1, #2

VISKOSITEETTI 40°C : 245 cst

DENSITEETTI : 0,99

SAIPPUA : Alumiinikompleksi

PERUSÖLJY : Polyalfaolefiini
ja parafiini

TIMKEN-TESTI : 29,5 kg

TIPPUMISPISTE : +260°C

SYTTYMISLÄMPÖTILA : +270°C

TYÖLÄMPÖTILA : -35°C – +185°C NLGI 00

-30°C – +185°C NLGI 1

-23°C – +185°C NLGI 2

PAKKAUKSET : 195 kg, 55 kg, 18 kg,
400 g patruuna

TUOTENUMERO : 277

payback
LUBRICANTS

277